

Déclaration des Performances No 0785-CPR-11049-13-05

1. Code d'identification unique du produit type:
Chaux de construction-Chaux hydraulique EN 459-1 HL 5 (Trasskalk)
2. Usage(s) prévu(s): **Préparation de produits de construction et travaux de génie civil.**
3. Fabricant: **Spenner GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 20, 59597 Erwitte**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **2+**
5. Norme harmonisée: **EN 459-1:2010**
6. Organisme(s) notifié(s): **GG-CERT e.V., NB 0785**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
SO3	≤ 3%
Chaux libre Ca(OH)2	≥ 4%
Résistance à la compression	≥ 5 MPA tot ≤ 15 MPA
Refus au tamis de 02 mm	≤ 5 %
Refus au tamis de 0,09 mm	≤ 15 %
Eua libre	≤ 2 %
Stabilité (méthode de référence)	≤ 2%
Stabilité (Variante)	≤ 20 mm
Pénétration	> 10mm en < 50mm
Teneur en air	≤ 25 %
Début de prise	> 1 h
Fin de prise	≤ 15 h

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

À: Erwitte

Le: 01.01.2023

Signature:

